RS232
或
RS485⇔IP
或
RS422

CVTR8/E　RS232/RS485/RS422 轉 IP 轉換器

特性

- RS232/RS485/RS422 訊號轉成 IP/Ethernet
- 附驅動程式，自動設定虛擬 VCOM
- 支援 Server 或 client 模式
- 使用 Web 瀏覽器進行遠端參數設定
- 機殼上方 LED 顯示功能，使用者可清楚判別工作狀態
- 獨立式金屬外殼，可隔絕 EMI, RFI 干擾



應用

- RS232/RS485/RS422 轉 IP
- 控制訊號遠距傳輸
- 工業監控訊號遠距傳輸

技術規範

網路

網路標準：　EIA/TIA802.3, 10/100Mbps
網路通信：　10/100Mbps
通信協議：　ARP、TCP、UDP、TELNET、HTTP、DHCP
傳輸距離：　<100m
網路接頭：　RJ45

RS232/RS485/RS422

數據格式　RS232/2-wire RS485/RS422 x 1
訊號位元：　7-bit、8-bit
檢查位元：　None、Even、Odd
停止位元：　1-bit
數據流量：　1200bps~115200bps
接頭：　DB9

物理特性

電源需求：　9~12VDC, 600mA
機殼尺寸(mm)：　92W x100D x 26H
重量(卡+VAD-C)：210 公克
工作溫度：　-10℃~+60℃
儲存溫度：　-10℃~+85℃
相對溼度：　5~95%, 非凝結狀態下

訂購說明

CVTR8/E	RS232/RS485/RS422 轉 IP 轉換器　附驅動程式及電源轉換器

本公司保留型錄內容之一切修改權利，無需另行通知
台灣銑懋股份有限公司　新北市 221432 汐止區新台五路一段 77 號 4 樓之 4　www.superiorlink.com.tw