光纖周邊
機架及電源供應器

VAD-RACK-SD-4U　SD 全系列光電轉換器專用機架含散熱風扇



- 19"機櫃式，用於 SD 全系列獨立式光電轉換器之擺放與空間管理
- 容量配置：16 槽或 1~32 台光電轉換器容量
  - 占 1/2 槽之 SD 系列光電轉換器 x 32 台
  - 占 1 槽之 SD 系列光電轉換器 x 16 台
  - 占 2 槽之 SD 系列光電轉換器 x 8 台
  - 以上各型光電轉換器之混合插入使用
- 與一組 VAD-PDU-D 雙電源分配器及二組 VAD-PS-RACK 電源供應器 組成標準雙電源機架；預留電源擴充空間，可擴充至 2 組雙電源供電
- 除上述之搭配組合外，亦可單一機架使用，擺放與空間管理功能不變，極具經濟效益
- 機箱內設置散熱風扇(12VDC, 8W)與全方位線纜固定單元與功能型進線/出線孔，易於整線與管理
- 外型尺寸 (mm)： 492W x 442D x 178H (19" / 4RU)
- 重量：11 kg

VAD-PDU-D　雙電源分配器





- 分配 16 線獨立之 12VDC 電源輸出使用
- 雙電源輸入，輸入電壓：12VDC，具雙電源輸入指示燈
- 每線電源輸出保護能力：12VDC、≦12W
- 最大輸出總功率：72W @單電源輸入、144W@雙電源輸入
- 16 線電源輸出均具備獨立過載保護及自動復歸功能，有效保護並提供每組外接設備之正常電源輸出，不因任一外接設備故障或短路，導致其他設備電源中斷，或導致電源供應器故障
- 獨立式金屬機殼，可固定於 VAD-RACK-SD-4U 機架背板
- 外型尺寸 (mm)：85W x52.6D x 22.8H
- 電源輸入：DC Jack，5.5 x 2.0 x 9.5mm
- 電源輸出：DC Plug，5.5 x 2.1 x 9.5mm
- 重量：240g
- 工作溫度：-20℃~+75℃
- 工作濕度：0~95%，非凝結狀態

VAD-PS-RACK / VAD-PSDC-RACK　電源供應器



VAD-PS-RACK



VAD-PSDC-RACK

- 適用於 VAD-PDU-D 雙電源分配器之電源輸入
- 輸入電壓: 100~260VAC，50/60 Hz (VAD-PS-RACK)
  -48VDC，50/60 Hz (VAD-PSDC-RACK)
- 輸出電壓: 12VDC，5A (VAD-PS-RACK)
  12VDC，8.3A (VAD-PSDC-RACK)
- 外型尺寸 (mm)：123W x 54D x 35H (VAD-PS-RACK)
  127W x 87D x 44H (VAD-PSDC-RACK)
- 重量：320g (VAD-PS-RACK) / 560g (VAD-PSDC-RACK)
- 工作溫度：-20℃~+75℃
- 相對溼度：0~95%，非凝結狀態

訂購說明

VAD-RACK-SD-4U	SD 全系列獨立式光電轉換器專用 16 槽機架含散熱風扇，19" / 4RU 機櫃型
VAD-PDU-D	雙電源分配器，電源輸入 x2，電源輸出 x16
VAD-PS-RACK	電源供應器，電源輸入 100~260VAC，電源輸出 12VDC@5A
VAD-PSDC-RACK	電源供應器，電源輸入-48VDC，電源輸出 12VDC@8.3A

本公司保留型錄內容之一切修改權利，無需另行通知
台灣銑懋股份有限公司　新北市 221432 汐止區新台五路一段 77 號 4 樓之 4　www.superiorlink.com.tw