RS485 ⇔ RS485 x 8

VAD DDU-8A.5　1 x 8, RS485 分配放大器

特性



- 準確的自動方向控制，優異的半雙工 RS485 訊號處理
- 1 路 RS485 主機端訊號連接 8 路 RS485 從機
- 每埠 RS485 連線距離均可達 1200 公尺
- 提供每埠 RS485 120 歐姆終端電阻設定功能
- 每埠 RS485 均具備熱插拔功能
- 每埠 RS485 I/O 腳均具備 15KV 靜電放電保護
- 工業級工作溫度: -40℃~+85℃，工作效能穩定
- 小型機殼，方便安裝及節省安裝空間，使用上更方便
- 完整的 LED 顯示功能，使用者可清楚判別每埠 RS485 輸出及輸入工作狀態
- 金屬外殼設計，可隔絕 EMI, RFI 干擾

應用

- RS485 分配放大
- 工業控制系統

技術規範

Data

- 數據功能：　RS485, 1 主機對 8 從機
- 數據格式：　半雙工 RS485
- 數據流量：　500Kbps
- 誤碼率：　$<1x10^{-9}$
- 數據接頭：　主機端：一組 2-pin 工業端子台
  從機端：八組 2-pin 工業端子台

物理特性

電源需求：　9~12VDC, 150mA

燈號顯示：

電源	LED x 1
數據輸入	LED x 9
數據輸出	LED x 9

機殼尺寸 (mm)：　87.9W x103.5H x 22.9D
重量：　300g
工作溫度：　-40℃~+85℃
相對溼度：　0~95%, 非凝結狀態下

訂購說明

VAD DDU-8A.5　　1 對 8, RS485 分配放大器，小型盒式機殼

應用圖示

