

機架及電源供應器

VAD-RACK-SD-ET　SD 全系列 光電轉換器專用機架





- 專利設計，精巧美觀、實用性佳，抽屜式功能，方便安裝
- 19"機櫃式，用於 SD 全系列獨立式光電轉換器之擺放與空間管理
- 前後均可進出線，裝入獨立式光電轉換器，兼具防塵與極佳之散熱功能
- 與 VAD-PDU-D 雙電源分配器 x 1 及 VAD-PS-RACK 電源供應器 x 2 組成全套雙電源機架
- 除上述之搭配組合外，亦可單一機架使用，擺放與空間管理功能不變，極具經濟效益
- 插槽分配：16 槽，可依光電轉換器外型特性，任意搭配組合
- 最大容量：可插入任何佔 1/2 槽之 SD 系列獨立式光電轉換器 32 台；插入任何佔 1 槽之 SD 系列獨立式光電轉換器 16 台
- 外型尺寸 (mm)： 483W x 335D x 133H (19" / 3RU)
- 重量：3 kg

VAD-PDU-D　　雙電源分配器



- 配合 VAD-RACK-SD(s)光電轉換器專用機架使用，分配 16 台光電轉換器手動供電之電源
- 雙電源輸入，輸入電壓：12VDC，具雙電源輸入指示燈
- 16 線電源輸出，長度 50 公分，輸出電壓：12VDC
- 具電源輸入及輸出之獨立過載保護功能
- 獨立式金屬機殼，可插入 VAD-RACK-SD 機架或單獨機架外固定
- 外型尺寸 (mm)：85W x52.6D x 22.8H (佔 VAD-RACK-SD 之 1/2 槽)
- 重量：240g
- 工作溫度：-20℃~+75℃
- 工作濕度：0~95%，非凝結狀態

VAD-PS-RACK / VAD-PSDC-RACK　　電源供應器

- 適用於 VAD-PDU-D 雙電源分配器之電源輸入
- 輸入電壓: 100~260VAC，50/60 Hz (VAD-PS-RACK)
  -48VDC，50/60 Hz (VAD-PSDC-RACK)
- 輸出電壓: 12VDC，5A (VAD-PS-RACK)
  12VDC，8.3A (VAD-PSDC-RACK)
- 外型尺寸 (mm)：123W x 54D x 35H (VAD-PS-RACK)
  127W x 87D x 44H (VAD-PSDC-RACK)
- 重量：320g (VAD-PS-RACK) / 560g (VAD-PSDC-RACK)
- 工作溫度：-20℃~+75℃
- 相對溼度：0~95%， 非凝結狀態



VAD-PS-RACK



VAD-PSDC-RACK

訂購說明

VAD-RACK-SD-ET	SD 全系列獨立式光電轉換器專用 16 槽機架，19" / 3RU 機櫃型
VAD-PDU-D	雙電源分配器，電源輸入 x2，電源輸出 x16
VAD-PS-RACK	電源供應器，電源輸入 100~260VAC，電源輸出 12VDC@5A
VAD-PSDC-RACK	電源供應器，電源輸入-48VDC，電源輸出 12VDC@8.3A

本公司保留型錄內容之一切修改權利，無需另行通知
台灣銑懋股份有限公司　　新北市 221432 汐止區新台五路一段 77 號 4 樓之 4　www.superiorlink.com.tw