4CC-TC
4CC-RC
4 路乾接點轉 RS232/RS485 傳輸

4⇨CC

特性



- 將 4 路乾接點轉換為 RS232 或 RS485 傳輸
- 輸入端可支援帶電或不帶電乾接點輸入，遙控遠端輸出的繼電器開或關之動作
- 經由 RS485 專用線傳輸距離可達 1000 米
- 完整的燈號指示，顯示目前設備工作狀態
- 金屬小型機殼設計，節省安裝空間
- 抗 EMI, RFI 干擾
- 可搭配任一廠牌的 RS232 或 RS485 光電轉換器來達成 4 路乾接點的光纖傳輸

應用

- 長距離遙控接點之開或關
- 接點訊號傳輸
- 繼電器開或關之遠端控制
- 警報訊號傳輸

規格

數據

數據通道：	4 路單向	傳輸格式：	指撥開關選擇 RS232 或 RS485/RS422
採樣率：	9.6 KHz	輸出介面：	NO 或 NC 繼電器接點輸出,允許通過最大電壓電流，120VAC/24VDC, 1A
接點輸入不帶電：	乾接點、開關感應器		
接點輸入帶電：	5 VDC(Hi) / 0VDC(Lo)	數據接頭：	工業端子台

物理特性

電源需求：	9~12VDC, 100mA	機殼尺寸 (mm)：	87.5W x 22.9D x 103.5H
燈號顯示：		重量：	300g
		工作溫度：	-20℃~+75℃
		相對溼度：	0~95%, 非凝結狀態下

Power	LED x 1
Relay contact input	LED x 4 @ Tx
Relay contact output	LED x 4 @ Rx
Link	LED x 1
Data format	LED x 2

訂購說明

4CC-TC	4 路乾接點輸入，RS232/RS485 輸出，小型盒式
4CC-RC	4 路繼電器輸出，RS232/RS485 輸入，小型盒式

應用圖示



本公司保留型錄內容之一切修改權利，無需另行通知
台灣銑懋股份有限公司　　新北市 221432 汐止區新台五路一段 77 號 4 樓之 4　www.superiorlink.com.tw